

SmokeCloak IPX 25



Voor grote ruimtes zoals loodsen, magazijnen en warenhuizen heeft SmokeCloak een krachtvolle oplossing in de vorm van de IPX 25. Een of meerdere exemplaren van deze bijzonder krachtige mistgenerator zet zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd vol mist. Per toestel is de capaciteit mistvloeistof op te voeren tot maximaal 9,5 liter waarmee 22.325 m³ mist wordt geproduceerd.

Dankzij ventilatoren spuit de IPX 25 mist van een hoogte van maar liefst 10 meter naar beneden. Voeg hierbij de mogelijkheid om een stroboscoop en een sirene toe te voegen en dan begrijpt u dat ook de IPX 25 over unieke kwaliteiten en mogelijkheden beschikt.



Technische gegevens

- ◆ afmetingen: 1230 x 475 x 572 mm
- ◆ gewicht (montage): 32,50 kg
- ◆ gewicht (geplaatst): 67,1 kg
- ◆ kleur: zwart
- ◆ vloeistof: 2 liter goed voor ongeveer 4000 m³ of 1 x 9,5 liter goed voor ongeveer 22.325 m³
- ◆ voeding: 200- 250 Vac
- ◆ verbruik (bij opwarming:) 2,5 KW / 230V
- ◆ verbruik (in ruststand): 128 W
- ◆ energiespaartijd:-
- ◆ reactietijd: 0,1 seconden
- ◆ mistproductie: 800 m³ in 30 s / 1600 m³ in 60 s
- ◆ totale looptijd van de programmatie: instelbaar van 1 tot 25 minuten in 2 waarden
- ◆ opwarmingstijd: 10 minuten
- ◆ Cloaksensor: neen
- ◆ verwisselbare spuitmonden: neen
- ◆ zelfreiniging na mistproductie: neen
- ◆ USB aansluiting: neen
- ◆ ingebouwde noodbatterij: 2 x 12 V / 2,2 Ah

Backstoptimer

In elke mistgenerator van SmokeCloak is een backstop timer geïntegreerd. De timer zorgt ervoor dat de mistproductie na een vooraf ingestelde tijd direct stopt. Dat is vaak interessant voor hulpdiensten die toekomen. Zo kan bij een inbraakmelding de mistproductie na een kwartier stoppen om de gearriveerde hulpdiensten voldoende zichtbaarheid te geven. Het systeem wordt dan niet opnieuw geactiveerd. De backstop timer is programmeerbaar van 2 tot 60 minuten.

Mistvloeistof

De SmokeCloak FL600-vloeistof is een exclusief en onschadelijk mengsel van gedemineraliseerd water en foodgrade glycolen. De formule geeft een unieke combinatie van dichtheid en een lange 'hangtijd'. De vloeistof is zeer zuinig in gebruik en vereist slechts 0,43 cc per kubieke meter. Standaard is deze machine uitgerust met een capaciteit van 2 x 1 liter goed voor ongeveer 4.700 m³ mist. Bij een horizontale montage is de machine bovendien ook uit te breiden tot een enkele capaciteit van 9,5 liter goed voor ongeveer 22.325 m³ mist !!!

Krachtige ventilatoren

Op de SmokeCloak IPX 25 zijn aan de zijkant twee sterke ventilatoren geplaatst die de lucht aanzuigen. De mistgenerator stuwt die lucht met grote kracht uit het toestel. De mist lijkt daardoor als door een kanon het toestel te verlaten. Zo kan de mistgenerator een hoogte bereiken van liefst 10 meter !

Preventiesticker

Alle SmokeCloak producten leveren wij met een informerende en preventieve SmokeCloak sticker. Bevestig de sticker op een duidelijke zichtbare plek.

Eenvoudige montage

De SmokeCloak IPX 25 is eenvoudig te moneren met een praktische montagebeugel, zowel horizontaal als verticaal. het toestel kan ook tegen het plafond worden geplaatst. Het montagegewicht van de apparaten in deze reeks bedraagt maximaal 32,5 kilo.

Accessoires

- ▶ stroboscoop
- ▶ sirene
- ▶ DNA vloeistof
- ▶ FL600 mistvloeistof
- ▶ batterij 2,1 Ah
- ▶ Controle box
- ▶ IP box
- ▶ voice module

Bredabaan 90
2170 Merksem (Antwerpen)
+32 (0) 3 650 15 25
IBAN BE69 4182 0570 1178
IBAN BE59 0016 6828 6226

Laagstraat 24
8800 Roeselare (West- Vlaanderen)
+32 (0) 51 21 16 31
BIC KREDBEBB
BIC GEBABEBB

info@watchguard-security.be
www.watchguard-security.be
RPR Antwerpen
IBAN BE68 3200 1438 1534

BTW BE 0456.543.663
BTW NL 8201.91.255.B.01
BIC BBRUBEBB